

HY 680

KABLOSUZ TARTIM

İNDİKATÖRÜ



WEI



HY 680 Kablosuz Tartım İndikatörü özellikle portatif aks kantarları için tasarlanmış kablosuz tartım indikatörüdür.

- » Birlikte çalıştığı Awt Kablosuz Transmitter modülüne 8 adet yük hücresi (350 Ohm) bağlanabilir.
- » 240 x 128 dot matrix arka aydınlatmalı LCD ekranı ile gece ve gündüz rahat okunur.
- » Batarya denetimi, dijital kalibrasyon, tarih ve saat kaydetme ve yazdırma
- » Dahili termal yazıcısı her aks'a gelen ağırlığı ve toplam ağırlığı yazdırır.
- » ABS plastikten üretilen çantası ile istediğiniz yere kolayca taşınabilir.
- » 7.4V 2500mA şarj olabilen lityum batarya ile uzun süre çalışır.
- » Standart RS232 ve USB haberleşme birimlerine sahiptir.
- » Açık alanda 100 metreye kadar haberleşebilir.

► UYGULAMALAR

- ✓ Vinç Kantarları
- ✓ Dinamometreler
- ✓ Portatif Aks Kantarları



» TEKNİK ÖZELLİKLER

Hassasiyet Sınıfı	: 1/30000
Ekran	: Arka Aydınlatmalı LCD
Durum Göstergeleri	: 9 Adet Durum Göstergesi
Tuş Takımı	: 6 Adet
ADC	: Δ - Σ Delta - Sigma 24 Bit
A/D Çevrim Hızı	: 10 Times / Second
Çözünürlük	: 1 μ V/e
Yük Hücresi Giriş	: -19.5mV~ +19.5mV Giriş Aralığı
Besleme Voltajı	: 5V DC Maks. 150 mA
Yük Hücresi Sayısı	: Max 8 x 350 Ω
Bağlantı Tipi	: 4 veya 6 Kablolu
Kalibrasyon	: Referans Ağırlık İle
Filtreleme	: 3 Adımlı Dijital
Haberleşme	: Kablosuz Arayüz, 430 MHz~ 470 MHz
Kablosuz Mesafe	: 100 Metre (Açık Alanda)
Kutulama	: Çanta Tipi Plastik Kasa 280x250x100 mm
Enerji Kaynağı	: Şarjlı Batarya 7.4V / 2500mA - 8.4V / 1A Şarj Adaptörü
Çalışma Sıcaklığı	: -10°C~ 45°C, 95%RH