



MB-G600 S4




OPTIONS

- ATTACHE
- KIT AMÉLIORATION PRÉHENSION INTERNE DES PINCES
- KIT DE LAMES EXTERNES PLUS ROBUSTES MULTIFONCTION
- KIT SOULÈVEMENT BASCULANT AVEC PROFILS EN CAOUTCHOUC
- KIT COUVERTURE CONFINEMENT PINCES
- KIT PIÈCES DE RECHANGE
- GARANTIE 24 MOIS



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MACHINE OPÉRATRICE	 $\geq 6 \leq 12$ Ton
CAPACITÉ DE CHARGEMENT (GRIFFES FERMÉES)	0,29 m ³ / 290 L
DEBIT DE ROTATION	15 ÷ 30 l/min.
DEBIT D'HUILE (OUVERTURE/ FERMETURE)	25 l/min.
PRESSION DE ROTATION	> 160 bar
PRESSION (OUVERTURE/FERMETURE)	200 ÷ 300 bar
POIDS	0,60 Ton
ROTATION	360°

DOMAINES D'APPLICATION



DÉMOLITIONS



CHANTIERS
URBAINS



PORTS ET
TERMINAUX DE
MARCHANDISES



CARRIÈRES



CENTRES DE
RECYCLAGE



DÉPLACEMENT
ET SÉPARATION
MATÉRIAUX